TESY
It's impressive



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 50 27 12D E32 EC

TIN	306086
Neto zapremina	40 L
Visina	0.704 m
Širina	0.490 m
Dubina	0.280 m
Nazivna snaga	1200/1200 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60)	1:23 h:min
Godišnja potrošnja el. energije AEC	1308 kWh
Energetska klasa	B

Profil istakanja	M
V40	81/71 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	80/80 °C
MAX40	81/71 L

Informacije

GCR 50 27 12D E32 EC

lektrični bojler sa dva rezervoara za vodu i MOGUĆNOŠĆU OBRNUTE MONTAŽE

UPRAVLJANJE PUTEM INTERNETA I PERSONALIZOVANO PROGRAMIRANJE pomoću aplikacije MyTESY

BRZO PRVO TUŠIRANJE: Brzo zagrevanje vode za tuširanje

BOOST FUNKCIJA: Jednokratno zagrevanje vode do maksimalne temperature

REŽIM ODMORA: Jednostavno podesite vreme i datum, a vaš BelliSlimo Lite će biti spreman za vas

NAJVIŠA ENERGETSKA KLASA u svojoj kategoriji: Energetska klasa B

UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 18% na nedeljnom nivou zahvaljujući samoučećem režimu ECONOMY SMART

ENERGETSKI KALKULATOR

NEUTRALIZACIJA BAKTERIJA U REZERVOARU ZA VODU pomoću automatske funkcije Antilegionella

SISTEM SAMODIJAGNOSTIKE pomaže u otkrivanju potencijalnih problema sa uređajem

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA

VISOKA POUZDANOST I SIGURNOST procesa zagrevanja zahvaljujući preciznom KAPILARNOM TERMOSTATU

POUZDANA ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA zahvaljujući emajliranom premazu CRYSTALTECH na rezervoaru za vodu i magnezijumskoj anodi

VISOKA OTPORNOST NA TEMPERATURU I PRITISAK zahvaljujući cevi za toplu vodu od nerđajućeg čelika

IZDRŽLJIV SPOJ ivica rezervoara za vodu zahvaljujući PLAZMA ZAVARIVANJU

SIGURNOSNI VENTIL za sprečavanje prekomernog porasta pritiska

Serie information

GCR 50 27 12D E32 EC

BelliSlimo Lite Dry – novi model ravnog električnog bojlera iz serije BelliSlimo sa dva dvostruka suva grejna elementa, posebno razvijen za područja sa tvrdom ili agresivnom vodom.