TESY
It's impressive



BELLISLIMO LITE DRY

# GCR 80 27 12D E32 EC

| | |
|---|---|
| TIN | 306087 |
| Neto zapremina | 65 L |
| Visina | 1.053 m |
| Širina | 0.490 m |
| Dubina | 0.280 m |
| Nazivna snaga | 1200/1200 W |
| Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60) | 2:15 h:min |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC | 1314 kWh |

| | |
|---|---|
| Energetska klasa | B |
| Profil istakanja | M |
| V40 | 135/109 L |
| $T_{out\ of\ the\ box}$ | 80/80 °C |
| MAX40 | 139/116 L |
| Usage | bathroom |

## Informacije

GCR 80 27 12D E32 EC

lektrični bojler sa dva rezervoara za vodu i MOGUĆNOŠĆU OBRNUTE MONTAŽE

UPRAVLJANJE PUTEM INTERNETA I PERSONALIZOVANO PROGRAMIRANJE pomoću aplikacije MyTESY

BRZO PRVO TUŠIRANJE: Brzo zagrevanje vode za tuširanje

BOOST FUNKCIJA: Jednokratno zagrevanje vode do maksimalne temperature

REŽIM ODMORA: Jednostavno podesite vreme i datum, a vaš BelliSlimo Lite će biti spreman za vas

NAJVIŠA ENERGETSKA KLASA u svojoj kategoriji: Energetska klasa B

UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 18% na nedeljnom nivou zahvaljujući samoučećem režimu ECONOMY SMART

ENERGETSKI KALKULATOR

NEUTRALIZACIJA BAKTERIJA U REZERVOARU ZA VODU pomoću automatske funkcije Antilegionella

SISTEM SAMODIJAGNOSTIKE pomaže u otkrivanju potencijalnih problema sa uređajem

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA

VISOKA POUZDANOST I SIGURNOST procesa zagrevanja zahvaljujući preciznom KAPILARNOM TERMOSTATU

POUZDANA ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA zahvaljujući emajliranom premazu CRYSTALTECH na rezervoaru za vodu i magnezijumskoj anodi

VISOKA OTPORNOST NA TEMPERATURU I PRITISAK zahvaljujući cevi za toplu vodu od nerđajućeg čelika

IZDRŽLJIV SPOJ ivica rezervoara za vodu zahvaljujući PLAZMA ZAVARIVANJU

SIGURNOSNI VENTIL za sprečavanje prekomernog porasta pritiska

## Serie information

GCR 80 27 12D E32 EC

BelliSlimo Lite Dry – novi model ravnog električnog bojlera iz serije BelliSlimo sa dva dvostruka suva grejna elementa, posebno razvijen za područja sa tvrdom ili agresivnom vodom.