



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 6/4 S2 160 60

Zapremina	154 L
Neto težina	66 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	0.61 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	0.43
Zapremina izmenjivača toplote S1	3.6 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	2.6 L
Toplotni gubici ΔT 45K	51 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar



Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	243.2 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	112.5 L
Prečnik	600 mm
Minimalno vreme zagrevanja S2 *80°C-**15/60°C	30
Минимална висина простора	649 mm



Informacije

EV 6/4 S2 160 60

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 6/4 S2 160 60

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.