

BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)

TIN	306391 (306819)
Raspon	757
Neto težina	267 kg
Izolacija (čvrsti PU)	EPS 100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.89 m²
Površina izmenjivača toplote S2	1.54 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1	26.2 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	9.4 L
Toplotni gubici ΔT 45K	128 W

Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	1095 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	447 L
Prečnik	990 mm

Informacije

EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)

- Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.