



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 15/9 S2 2000 130
DN18

TIN	305431
Raspon	1822
Neto težina	536 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	4.5 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	2.75 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	41.6 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	25.2 L
Toplotni gubici ΔT 45K	183 W



Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	2785 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	940 L
Prečnik	1300 mm



Informacije

EV 15/9 S2 2000 130 DN18

- Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 15/9 S2 2000 130 DN18

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.