



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA
IZMENJIVAČEM TOPLOTE SA POVEĆANOM POVRŠINOM

EV 17S 400 75

TIN	301398
Raspon	387
Neto težina	128 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.55 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	15.5 L
Toplotni gubici ΔT 45K	91 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar



Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	464.0 L
Prečnik	750 mm



Informacije

EV 17S 400 75

- Visoko efikasna izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
- Pojačani i sa većom zapreminom izmjenivači toplote, posebno dizajnirani za instalaciju uz toplotne pumpe.

Serie information

EV 17S 400 75

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dizajniran za upotrebu sa toplotnim pumpama (instalacije sa niskim temperaturama).