



BUFERI ZA GREJNE INSTALACIJE SA DVA IZMENJIVAČA
TOPLOTE

V 15/9 S2 1000 99 P6
(EPS)

TIN	306407 (306836)
Raspon	855
Neto težina	202 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	3.45 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	1.31 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	31.3 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	7.9 L
Toplotni gubici ΔT 45K	136 W



Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Prečnik	990 mm



Informacije

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

- Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L

Serie information

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

Širok asortiman rezervoara sa dva izmjenjivača toplote za rad u zatvorenim sistemima grejanja sa volumenom od 200 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote.