



BUFERI ZA GREJNE INSTALACIJE SA DVA IZMENJIVAČA
TOPLOTE

V 12/8 S2 1500 120 F45 P6
C

Zapremina	1415 L
Neto težina	376 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	3.47 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	2.3 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	31.4 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	20.5 L
Toplotni gubici ΔT 45K	158 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Prečnik	1200 mm



Informacije

V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C

- Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L

Serie information

V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C

Širok asortiman rezervoara sa dva izmjenjivača toplote za rad u zatvorenim sistemima grejanja sa volumenom od 200 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote.