



KOMBINOVANI BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA GREJNE SISTEME I
SANITARNU VRUĆU VODU SA HIGIJENSKOM SERPENTINOM I
DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE

V 10/6 S2 800 95 HYG5.5
HE C

Zapremina	738 L
Neto težina	210 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmenjivača toplote S1	2.23 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	1
Zapremina izmenjivača toplote S1	19.2 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	5.9 L
Toplotni gubici ΔT 45K	128 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	3 bar



Nazivni pritisak izmenjivača toplote	10 bar
Prečnik	950 mm
Površina higijenske serpentine	5.5 m ²
Nazivna zapremina higijenske serpentine	28 °C
Maksimalna radna temperatura serpentine izmenjivača toplote	100 °C
Nazivni pritisak serpentine izmenjivača toplote	6 bar
Stvarna zapremina bufera	735 L
Минимална висина простора	1967 mm



Informacije

V 10/6 S2 800 95 HYG5.5 HE C

- Trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo putem zavojnice od nerđajućeg čelika, tipa AISI 316L.
- Minimalno 28 litara kućne tople vode smeštene u zavojnicu za trenutnu upotrebu (brzo pokretanje).
- Maksimalni radni pritisak serpentine od nerđajućeg čelika - 10 bara
- Maksimalna radna temperatura zavojnice od nerđajućeg čelika - 95 stepeni
- Izuzetno efikasna PU izolacija
- Rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
- Opcija za ugradnju 4 termo senzora
- Maksimalni protok tople vode za domaćinstvo sa potpuno zagrejanim rezervoarom 1500-1700 l / h

Serie information

V 10/6 S2 800 95 HYG5.5 HE C

Kombinovani podni bafer rezervoari za sisteme grejanja i proizvodnju tople vode sa higijenskom zavojnicom i dva izmjenjivača toplote. Rezervoari sa ugrađenom higijenskom zavojnicom i dva izmjenjivača toplote, u kombinaciji rezervoara za grejanje i trenutnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Asortiman uključuje modele od 800 i 1000 litara.