



ANTICALC

GCV 50 44 16D B14 TBR



TIN	304899
Neto zapremina	50 L
Visina	0.608 m
Širina	0.440 m
Dubina	0.468 m
Nazivna snaga	1600/800 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60°C)	1:37/3:15 h:min
Godišnja potrošnja el. energije AEC	1392 kWh
Energetska klasa	C



Prečnik	440 mm
Profil istakanja	M
V40	74 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	88 L



Vertikalni električni bojleri serije Anticalc razrađeni su za neproblematičan, dugotrajan i pouzdan rad na područjima sa veoma mineralizovanom i/ili agresivnom vodom velike tvrdoće. Grejač Anticalc radi na niskoj površinskoj temperaturi kod koje je taloženje kamenca ograničeno. Serija raspolaže modelima od 50 do 150 litara.

- INSUTECH - tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESI
- Mogućnost za izbor dva stepena električne snage
- ECO položaj spoljašnjeg regulatora za ekonomičan i dug radni vek
- 3 svetlosna indikatora za identifikaciju radnih režima
- Zaštita od smrzavanja
- Staklokeramičko pokriće za zaštitu od korozije
- Plazma zavarivanje rezervoara vode za dug radni vek