

BILIGHT MODELI SA VISOKO EFIKASNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE

GCV9SL 150 44 20 B11 TSRCP

TIN	302762
Neto zapremina	139 L
Visina	1.315 m
Širina	0.440 m
Dubina	0.467 m
Nazivna snaga	2000 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60)**80	0:26 h:min
Energetska klasa	C
Prečnik	440 mm

Površina serpentine	0.7 m²
Zapremina serpentine	3.2 L
Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod Δ T 35 *80-70	433 L/h
Maksimalna snaga serpentine *80-70	18.5 kW
Statički gubici	93 W

Informacije

GCV9SL 150 44 20 B11 TSRCP

Serie information

GCV9SL 150 44 20 B11 TSRCP

Električni bojleri serije BiLight Vertical sa ugrađenim visoko efikasnim izmenjivačem toplote /serpentine povećane snage/ su racionalno rešenje za priključivanje uređaja na instalaciju centralnog grejanja ili na drugu vrstu grejne instalacije. To omogućuje korišćenje alternativnih izvora toplotne energije poput solarnih sistema, kotlova na gas ili na pelet idr. Lepeza proizvoda raspolaže modelima zapremine od 80 do 150 litara.

- Ugrađen izmenjivač toplote visoke efikasnosti /serpentina sa povećanom snagom/
- Dodatan otvor i čaura za ugradnju senzora toplote
- Specifičan dizajn serpentine za zagrevanje cele zapremine
- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESY
- Bilight indikacija za laganu i brzu identifikaciju radnih režima