



BILIGHT MODELI SA UGRAĐENIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE

GCVS (L) 100 44 20 B11
TSR



TIN	305146/305147
Neto zapremina	98 L
Visina	0.985 m
Širina	0.440 m
Dubina	0.467 m
Nazivna snaga	2000 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60°C)**80°C	0:45 h:min
Energetska klasa	C
Prečnik	440 mm



Čaura senzora toplote	no
Površina serpentine	0.25 m²
Zapremina serpentine	1.2 L
Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C *80-70°C	142 L/h
Maksimalna snaga serpentine *80-70°C	5.8 kW



Električni bojleri serije Bilight sa ugrađenim izmenjivačem toplote /serpentinom/ proizvodno su rešenje za korišćenje alternativnih izvora toplotne energije poput solarnih kolektora, gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo. Lepeza raspolaže električnim bojlerima zapremine od 80 do 150 litara.

- Ugrađen izmenjivač toplote (serpentina)
- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESY
- Bilight indikacija za laganu i brzu identifikaciju radnih režima
- Električni ključ za uključivanje i isključivanje uređaja
- Zaštita od smrzavanja
- Staklokeramičko pokriće za zaštitu od korozije
- Plazma zavarivanje rezervoara vode za dug radni vek