



ANTICALC SLIM

GCV 80 38 24D B14 TBRC



TIN	305188
Neto zapremina	80 L
Visina	1.220 m
Širina	0.386 m
Dubina	0.412 m
Nazivna snaga	2400 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60°C)	1 h 47 min h:min
Godišnja potrošnja el. energije AEC	1410 kWh
Energetska klasa	C



Prečnik	386 mm
Profil istakanja	M
V40	123 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	148 L



Električni bojleri serije Anticalc Slim razrađeni su sa prečnikom od 35 cm za montažu u uskim prostorijama. Grejač Anticalc radi na niskoj površinskoj temperaturi kod koje je taloženje kamenca ograničeno. Lepeza raspolaže modelima zapremine od 30 do 80 litara.

- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESI
- Mogućnost izbora dva stepena jačine
- ECO položaj spoljašnjeg regulatora za ekonomičan rad i dug radni vek
- 3 svetlosna indikatora za identifikaciju radnih režima
- Zaštita od smrzavanja
- Staklokeramičko pokriće za zaštitu od korozije
- Plazma zavarivanje rezervoara vode za dug radni vek