



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVOSTRUKO
UVIJENIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE SA POVEĆANOM
POVRŠINOM

EV 2X10S 160 60 HP

TIN	304724
Raspon	160
Neto težina	65 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	1.7 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	12.5 L
Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80/70-90°C	51/69 kW
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S1) *60-80/70-90°C	1266/1704 L/h
Toplotni gubici ΔT 45K	1.4 W
Energetska klasa	B



Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	282 L
Prečnik	600 mm
Minimalna visina prostora	1345 mm



Informacije

EV 2x10S 160 60 HP

- Visoko efikasna izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dug vek trajanja
- Efikasna zaštitna anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora
- Pojačani i sa većom zapreminom izmjenivači toplote, posebno dizajnirani za instalaciju uz toplotne pumpe.

Serie information

EV 2x10S 160 60 HP

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dvostruki spiralni izmenjivač toplote dizajniran je za rad sa toplotnim pumpama sa većim nazivnim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi).