TESY
It's impressive



BAFER REZERVOARI MALOG KAPACITETA ZA SISTEME TOPLOTNIH PUMPI

VB 1.2 5038 D02 P2

TIN	306164
Raspon	48
Neto težina	16 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 34 mm
Toplotni gubici ΔT 45K	49.6 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C

Nazivni pritisak vodenog rezervoara	6 bar
Prečnik	386 mm
Čaura senzora toplote	yes
Broj priključaka	4 pieces
Broj izlaza	4 pieces

50 L SLIM I 4 ulaza i 4 izlaza I 2 džepa za termo senzor

- INSUTECH tehnologija koja stvara VISOKO EFIKASNU IZOLACIJU za očuvanje temperature tečnosti
- METALNI ULAZI I IZLAZI sa G1 ½" za visok protok:
- 4 ULAZA I 4 IZLAZA - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 2 OTVORA - modeli P2 100 L, 80 L i 50 L
- Opcija za UGRADNJU GREJNIH ELEMENTA
- INTEGRISANA MONTAŽNA PLOČA za vertikalnu zidnu instalaciju
- AV otvaranje
- Nazivni pritisak 6 bara
- Estetski beli metalni spoljni omotač

Serie information VB 1.2 5038 D02 P2

Asortiman bafer rezervoara malog kapaciteta obuhvata modele od 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L i 100 L za vertikalnu zidnu instalaciju.

NEEMAJLIRANI BAFER REZERVOARI ZA SISTEME TOPLOTNIH PUMPI
INSUTECH tehnologija koja stvara VISOKO EFIKASNU IZOLACIJU za očuvanje temperature tečnosti
METALNI ULAZI I IZLAZI sa G1 ½" za visok protok:

- 4 ULAZA I 4 IZLAZA - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 2 ULAZA I 2 IZLAZA - modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

OTVORI ZA TERMO SENZORE:

- 2 OTVORA - modeli P2 100 L, 80 L i 50 L
- 1 OTVOR - modeli P1 100 L, 50 L i 30 L

Opcija za UGRADNJU GREJNIH ELEMENTA
INTEGRISANA MONTAŽNA PLOČA za vertikalnu zidnu instalaciju
AV otvaranje
Nazivni pritisak 6 bara
Estetski beli metalni spoljni omotač