



BAFER REZERVOARI MALOG KAPACITETA ZA SISTEME
TOPLITNIH PUMPI

VB 1.2 8047 A02 P2

TIN	306147
Raspon	82
Neto težina	23 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 32 mm
Toplotni gubici ΔT 45K	53.8 W
Energetska klasa	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C



Nazivni pritisak vodenog rezervoara	6 bar
Prečnik	470 mm
Čaura senzora toplote	yes
Broj priključaka	4 pieces
Broj izlaza	4 pieces



80 L | 4 ulaza i 4 izlaza | 2 džepa za termo senzor

- INSUTECH tehnologija koja stvara VISOKO EFIKASNU IZOLACIJU za očuvanje temperature tečnosti
- METALNI ULAZI I IZLAZI sa G1 ½" za visok protok:
- 4 ULAZA I 4 IZLAZA
- 2 OTVORA
- Opcija za UGRADNJU GREJNIH ELEMENTA
- INTEGRISANA MONTAŽNA PLOČA za vertikalnu zidnu instalaciju
- AV otvaranje
- Nazivni pritisak 6 bara
- Estetski beli metalni spoljni omotač

Serie information

VB 1.2 8047 A02 P2

Asortiman bafer rezervoara malog kapaciteta obuhvata modele od 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L i 100 L za vertikalnu zidnu instalaciju.

NEEMAJLIRANI BAFER REZERVOARI ZA SISTEME TOPLOTNIH PUMPI

INSUTECH tehnologija koja stvara VISOKO EFIKASNU IZOLACIJU za očuvanje temperature tečnosti

METALNI ULAZI I IZLAZI sa G1 ½" za visok protok:

- 4 ULAZA I 4 IZLAZA - modeli 100 L, 80 L i 50 L P2
- 2 ULAZA I 2 IZLAZA - modeli 100 L, 50 L i 30 L P1

OTVORI ZA TERMO SENZORE:

- 2 OTVORA - modeli P2 100 L, 80 L i 50 L
- 1 OTVOR - modeli P1 100 L, 50 L i 30 L

Opcija za UGRADNJU GREJNIH ELEMENTA

INTEGRISANA MONTAŽNA PLOČA za vertikalnu zidnu instalaciju

AV otvaranje

Nazivni pritisak 6 bara

Estetski beli metalni spoljni omotač