TESY
It's impressive



INDIREKTNO ZAGREVANI REZERVOAR ZA VODU SA DOVODIMA I ODVODIMA POD UGLOM OD 45°

EV 10/7 S2 300 65 45D

TIN	305268
Raspon	279
Neto težina	104 kg
Izolacija (čvrsti PU)	PU 50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	1.2 m²
Površina izmenjivača toplote S2	0.86 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1	7.4 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	5.2 L
Toplotni gubici ΔT 45K	68 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar

Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	380 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	173 L
Prečnik	650 mm
Napajanje	230 V
Stepen zaštite	85 ±5 °C

Informacije

EV 10/7 S2 300 65 45D

- ŠTEDI PROSTOR. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke sobe, ćoškovi ili prostor ispod stepeništa.
- EMAJLIRANI PREMAZ visokog kvaliteta sa TESY CrystalTech PRO tehnologijom.
- DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE za povezivanje sa OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE, kao što su solarni paneli ili drugi izvori toplote.
- Niska pozicija DONJEG izmenjivača toplote osigurava efikasno zagrevanje vode u hladnim delovima rezervoara.
- ZAŠTITA ANODAMA MAGNEZIJUMA unutrašnje površine rezervoara za produženi radni vek:
  - JEDNA Mg+ anoda za model 200 L
  - DVE Mg+ anode za modele od 300 L do 1000 L
  - Tri Mg+ anode za modele od 1500 L i 2000 L
- VISOKO EFIKASNA IZOLACIJA minimalan gubitak toplote.
- Otvor za servisiranje za jednostavnu kontrolu i održavanje.
- Opcija za montažu električnih grejnih ELEMENATA za različite nivoe snage.
- Džep za ugradnju termoregulatora.
- Džepovi za termičke senzore.
- Termički indikator.

Serie information

EV 10/7 S2 300 65 45D

Širok asortiman modela SAMOSTOJEĆIH rezervoara od 200 do 2000 litara za toplu vodu u domaćinstvu.

Pogodni za upotrebu u stambenim objektima za jednu ili više porodica, kao i za kancelarije, sportske i industrijske prostore.

- ŠTEDI PROSTOR. Posebno dizajnirano za uske prostore, kao što su male tehničke sobe, ćoškovi ili prostor ispod stepeništa.
- EMAJLIRANI PREMAZ visokog kvaliteta sa TESY CrystalTech PRO tehnologijom.
- DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE za povezivanje sa OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE, kao što su solarni paneli ili drugi izvori toplote.
- Niska pozicija DONJEG izmenjivača toplote osigurava efikasno zagrevanje vode u hladnim delovima rezervoara.
- ZAŠTITA ANODAMA MAGNEZIJUMA unutrašnje površine rezervoara za produženi radni vek:
  - JEDNA Mg+ anoda za model 200 L

- DVE Mg+ anode za modele od 300 L do 1000 L
- Tri Mg+ anode za modele od 1500 L i 2000 L
- VISOKO EFIKASNA IZOLACIJA* minimalan gubitak toplote.
- Otvor za servisiranje za jednostavnu kontrolu i održavanje.
- Opcija za montažu električnih grejnih ELEMENATA za različite nivoe snage.
- Džep za ugradnju termoregulatora.
- Džepovi za termičke senzore.
- Termički indikator.