



BILIGHT MODELI SA UGRAĐENIM IZMENJIVAČEM
TOPLOTE

GCVS 80 44 40 B12 TR



TIN	306643
Neto zapremina	81 L
Visina	0.854 m
Širina	0.440 m
Dubina	0.467 m
Nazivna snaga	4000 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60°C)**80°C	01:03 h:min
Energetska klasa	C
Prečnik	440 mm
Čaura senzora toplote	no
Površina serpentine	0.21 m ²
Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C *80-70°C	71 L/h



Maksimalna snaga serpentine *80-70	4.7 kW
Statički gubici	58 W



Električni bojleri serije Bilight sa ugrađenim izmenjivačem toplote /serpentinom/ proizvodno su rešenje za korišćenje alternativnih izvora toplotne energije poput solarnih kolektora, gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo. Lepeza raspolaže električnim bojlerima zapremine od 80 do 150 litara.

- Ugrađen izmenjivač toplote (serpentina)
- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESY
- Bilight indikacija za laganu i brzu identifikaciju radnih režima
- Električni ključ za uključivanje i isključivanje uređaja
- Zaštita od smrzavanja
- Staklokeramičko pokriće za zaštitu od korozije
- Plazma zavarivanje rezervoara vode za dug radni vek